

FF 911

Ātri saistoša, elastīga java izšuvošanai



- ātri saistoša
- elastīga
- hidrofoba – ar t.s. ūdens pilienu pret pērļu efektu
- sienām un grīdām vannas istabās, uz terasēm un balkoniem
- noturīga pigmentāciju
- viegla kopšanā
- pieejamās krāsas pelēka, sudrabpelēka, manhatan, antracīts
- lietošanai iekšējās un ēku ārpusē
- šuves platums 2-12 mm
- izlietojums aptuveni 0,6-2,5 kg/m²



ZN 30 Repair

Ātri saistoša labošanas java



- ātri saistoša
- minerālo pamatņu izlīdzināšanai pirms flīžu ieklāšanas un pašizlīdzinošās masas uzliešanas
- grīdu nu kāpņu punktveida labošanai
- slīpu grīdas slāņu veidošanai uz balkoniem
- flīžu ieklāšana pēc 24 h
- pastiprināta ar šķiedru
- pašizlīdzinošo masu uzliešana pēc 48 h
- kārtas biezums 2-30 mm
- lietošanai dzīvokļos, publiskās izmantošanas ēkās, tirdzniecības objektos, skolās
- lietošanai iekšējās un ēku ārpusē
- izlietojums aptuveni 16 kg/m²/cm biezuma
- GP CS IV PN-EN 998-1

FDS 2K

Elastīga, divkomponentu blīvējošā java



- divkomponentu
- izolējošu pārklājumu zem plāksnītēm veidošanai uz balkoniem, terasēm, pirtīs, mazā mākslīgās ūdens tilpnēs un dušas kabinēs, pirtīs, tualetēs, virtuvēs, veļas mazgātavās
- ieklāšanai uz minerālām pamatnēm, tādām kā betons, cementa klons, apmetumi, ģipškartona plāksnes
- elastīga pie zemām temperatūrām
- uz mitras pamatnes
- aizpilda plaisas pamatnē
- lietošanai iekšējās un ēku ārpusē
- izlietojums aptuveni 3,0-4,5 kg/m²
- CM O2P saskaņā ar normu EN 14891

RA 20

Pašizlīdzinošais maisījums



- pašizlīdzinoša
- pamatņu izlīdzināšanai zem keramikas apšuvuma, PHV ieklājuma, mīkstā grīdas seguma, grīdas paneļiem
- lietošanai dzīvokļos, publiskās izmantošanas ēkās, tirdzniecības objektos, skolās
- ilgs apstrādes laiks
- slāņa biezums 2-20 mm
- lietošanai iekšējās
- izlietojums aptuveni 1,6 kg/m²/mm biezuma
- CT-C25-F4 saskaņā ar normu PN-EN 13813



quick-mix Sp. z o.o.
ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
tel. 71/ 392 72 20, fax 71/ 392 72 23



quick-mix

LĪMES FLĪZĒM, KURĀM NEPIECIEŠAMS

FX



www.quick-mix.pl

FX 300 Flīžu līme



- absorbējošu glazūras, terakota flīžu līmēšanai
- uz nedeformējamām pamatnēm
- sienām un grīdām
- betona, neapsildāmas klonā pamatnes, apmetumi
- EC 1 Plus – ļoti zems emisijas līmenis
- tiksotropa, pazemināta notece
- lietošanai iekštelpās un ēku ārpusē
- izlietojums aptuveni 1,4 kg/m²/mm



FX 500 Klinkier Elastīga flīžu līme klinkeriem



- elastīga
- klinkera flīžu līmēšanai
- samazina nogulšņu un pigmentācijas veidošanās risku
- uz nedeformējamām pamatnēm
- betona, ķieģeļa mūra, neapsildāma klonā grīdas pamatnes, apmetumi
- EC 1 Plus – ļoti zems emisijas līmenis
- **trass tec** tehnoloģija
- tiksotropa, pazemināta notece
- pagarināts atklātais laiks
- lietošanai iekštelpās un ēku ārpusē
- izlietojums aptuveni 1,4 kg/m²/mm



FX 600 Flex Flex balta Balta, elastīga flīžu līme



- balta
- elastīga
- baltu keramikas flīžu stikla mozaikas un uz pigmentāciju jutīga dabīgā akmens līmēšanai
- uz deformējamās pamatnes apsildāmas klonā grīdas, ģipškartona plāksnes, balkoniem, terasēm, izolācijai zem plāksnītēm
- EC 1 Plus – ļoti zems emisijas līmenis
- **trass tec** tehnoloģija
- tiksotropa, pazemināta notece
- pagarināts atklātais laiks
- lietošanai iekštelpās un ēku ārpusē
- izlietojums aptuveni 1,4 kg/m²/mm



FX 400 Gres Pastiprināta flīžu līme gresam



- gresa flīžu ar izmēriem 40 x 40 cm līmēšanai
- absorbējošu flīžu no glazūras, terakota, no akmens un no betona līmēšanai
- uz nedeformējamām pamatnēm
- pamatnes betons, vieglais betons, neapsildāma klonā grīda, apmetumi
- EC 1 Plus – ļoti zems emisijas līmenis
- tiksotropa, pazemināta notece
- pagarināts atklātais laiks
- lietošanai iekštelpās un ēku ārpusē
- izlietojums aptuveni 1,4 kg/m²/mm



FX 600 Flex Elastīga flīžu līme



- elastīga
- glazūras, gresa, terakota, akmens un betona flīžu līmēšanai
- uz deformējamās pamatnes apsildāmas klonā grīdas, ģipškartona plāksnes, balkoniem, terasēm, izolācijai zem flīzēm, „plāksnīte uz plāksnītes”
- EC 1 Plus – ļoti zems emisijas līmenis
- **trass tec** tehnoloģija
- augsta adhēzija
- tiksotropa, pazemināta notece
- pagarināts atklātais laiks
- lietošanai iekštelpās un ēku ārpusē
- izlietojums aptuveni 1,4 kg/m²/mm



FX 900 Super flex Augsti elastīga flīžu līme



- augsti elastīga
- visa veida keramikas apšuvuma un lielformāta apšuvuma līmēšanai
- uz deformējamās pamatnes apsildāmas klonā grīdas, ģipškartona plāksnes, OSB pālāksnes, balkoniem, terasēm, baseiniem, izolācijai zem flīzēm, „flīze uz flīzes”
- 2 vienā plastiska konsistence vai pašizplūstoša
- EC 1 Plus – ļoti zems emisijas līmenis
- **trass tec** tehnoloģija
- augsta adhēzija
- tiksotropa, pazemināta notece
- pagarināts atklātais laiks
- lietošanai iekštelpās un ēku ārpusē
- izlietojums aptuveni 1,4 kg/m²/mm

