

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 03-13-002

Produkts

Struktūrapmetums ar organiskām saistvielām

Nosaukums

Düfa Kratzputz 2,0

Partijas numurs uz iepakojuma

Pielietojums

Struktūrapmetums ar organiskajām saistvielām pielietošanai iekšdarbos un ārdarbos uz fasādēm, sienām un griestiem.

Ražotājs

Meffert Baltica UAB, Trakenu g. 3, Marijampole, Lietuva

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma „3”.

Sertificētājiestāde

Exova Warringtonfire, Frankfurt

NB 1378

veica produkta ugunsizturības pārbaudes pēc sistēmas „3” pārbaudes protokola

Nr. 2011-1327

un izdeva klasifikāciju slēdzienu

Nr. 2011-1327-K1

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ūdens tvaiku caurlaidība	V ₂ vidējs	EN 15824:2009
Ūdens uzsūkšana	W ₂ vidējs	EN 15824:2009
Saķeres stiprība (adhēzija)	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
Ilgstošā noturība (salizturība)	Caurleidības spēja pēc DIN EN 1602-3 ≤ 0,5 kg/(m ² h ^{0,5})	EN 15824:2009
Siltumvadītspēja λ10,dry,mat	NPD	EN 15824:2009
Reakcija uz degšanu	A2-s1,d0 Lietojot uz minerālām virsmām	EN 15824:2009
Bīstamās sastāvdaļas	NPD	EN 15824:2009

Izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Raimonds Upenieks, direktors

(vārds, uzvārds, amats)

Rīga, 6.06.2016

(izdošanas vieta un datums)

